

Fiche Technique

Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare



Présentation du produit

Argilla Nova est un enduit minéral prêt à l'emploi, **composé** d'argile blanche de Toscane, de poudre de marbre de Carrare et d'agréats minéraux. **Il offre un rendu** final mat, velouté **et résolument** minéral.

1. Composition :

Composant

Argile blanche de Toscane : 80 %

Marbre de Carrare : 10 %

Roches volcaniques : 5 %

Dolomite siliceuse : 5 %

2. Domaines d'application

Usage	Compatibilité
Intérieur / extérieur	✓
Plaques de plâtre (BA13)	✓
Plâtre / carreaux de plâtre	✓
Médium, CTBX, contreplaqué marine	✓
Carrelage	✓

Fiche Technique

Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare

Usage	Compatibilité
Anciens enduits / peintures	✓
Enduits chaux–chanvre	✓
Pièces d'eau	✓ (hors douche directe)

Zones humides : dans les environnements humides, un système d'étanchéité conforme au DTU est obligatoire, par exemple Rasoplaste Rives. L'application est possible en pièces d'eau, hors zones de douche directe.

3. Produits associés

Produit	Fonction
Preludio	Primaire minéral d'accroche
Argilla Nova Medio	Rattrapage / grain moyen
Argilla Nova Fino	Finition / grain fin
HS24 (Argilla Nova Protec)	Hydrofuge incolore

4. Préparation des supports

Les supports doivent être propres, secs, cohésifs et soigneusement dépoussiérés, conformément au DTU 59.1.

Supports neufs

Étape Produit

- 1 Preludio
- 2 Argilla Nova Medio
- 3 Argilla Nova Fino
- 4 HS24 (optionnel)

Fiche Technique

Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare

Enduits chaux-chanvre

Étape Produit

- 1 Humidification du support
- 2 Argilla Nova Medio
- 3 Argilla Nova Fino
- 4 HS24 (optionnel)

5. Application

- Application à la lisseuse inox ou plastique
- Travail frais sur frais possible
- Séchage variable selon hygrométrie
- Ponçage léger possible (grain fin)

6. Finitions disponibles : Médio & Fino

Finition	Description
Stuccato / stuché	Effet serré, légèrement brillant
Taloché	Texture douce et régulière
Brossé	Effet fibreux, minéral
Frotassé	Aspect traditionnel
Nuancé / lavis	Effets de profondeur
Agrégats décoratifs	Coquillage, argent, ambre, cuivre

7. Teintes

- Pigments minéraux
- Compatibles machine à teinter (phase aqueuse)
- Nuancier inspiré des terres et pierres naturelles



Fiche Technique

Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare

8. Protection

HS24 – Hydrofuge incolore

- Invisible
- Préserve la matité
- Recommandé en pièces d'eau

9. Rendement

(à ajuster selon tes données internes)

Produit Rendement

Medio 1,5 à 2,5 kg/m²

Fino 0,8 à 1,5 kg/m²

10. Conditionnement

- Seaux de 10 kg (Medio / Fino)
- Autres conditionnements sur demande

11. Conservation

- 12 mois en emballage fermé
- À l'abri du gel et des fortes chaleurs

12. Sécurité

- Produit non toxique
- Faible émission de COV
- Porter gants et lunettes
- Se référer aux FDS

Fiche Technique Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare



ARGILLA NOVA — Version FALC Illustrée

1. Qu'est-ce que c'est ?

Argilla Nova est un **enduit minéral prêt à l'emploi**.

 **Argile blanche** ○ **Marbre de Carrare** □ **Roches minérales**

 **Aspect final : mat, doux, naturel**

2. Composition

 **Les ingrédients :**

-  **Argile blanche : 80 %**

Fiche Technique

Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare

- Marbre : **10 %**
- 🗿 Roches volcaniques : **5 %**
- Dolomite : **5 %**

🏠 3. Où peut-on l'utiliser ?

✓ Murs **intérieurs** ✓ Murs **extérieurs** ✓ **BA13** ✓ Plâtre / carreaux de plâtre ✓ Bois (MDF, CTBX, marine) ✓ **Carrelage** ✓ Anciens enduits / peintures ✓ Enduits **chaux-chaivre** ✓ **Pièces d'eau** (⊘ pas dans la douche directe)

💧 **Zones humides** → Il faut une **étanchéité** (ex. Rasoplaste Rives).

🧰 4. Produits associés

- 🌀 **Preludio** : primaire d'accroche
- ▨ **Medio** : couche de rattrapage
- **Fino** : couche de finition
- 💧 **HS24** : protection hydrofuge

🔪 5. Préparation du support

Le support doit être : 🧼 propre – 🌬️ dépoussiéré – 🖐️ solide – 🌡️ sec

Supports neufs

1 Preludio 2 Medio 3 Fino 4 HS24 (optionnel)

Chaux-chaivre

🌀 Humidifier 2 Medio 3 Fino 4 HS24 (optionnel)

👤 6. Application

✂️ Lisseuse inox ou plastique 🔄 Travail **frais sur frais** ⌚ Séchage selon humidité □ Ponçage léger possible

🌟 7. Finitions

- 🌟 **Stuccato** : lisse, un peu brillant
- 👋 **Taloché** : doux, régulier
- **Brossé** : fibreux
- 📦 **Frotassé** : traditionnel
- 👉 **Nuancé / lavis** : profondeur

Fiche Technique

Argilla Nova

Enduit minéral prêt à l'emploi – Argile blanche de Toscane & marbre de Carrare

-  **Agrégats décoratifs** : coquillage, argent, ambre, cuivre

8. Teintes

- Pigments **minéraux**
- Compatibles **machine à teinter**
- Couleurs inspirées de la **nature**

9. Protection

HS24 – Hydrofuge incolore

 Invisible  Protège sans briller  Recommandé en pièces d'eau

10. Rendement

- Medio : **1,5 à 2,5 kg/m²**
- Fino : **0,8 à 1,5 kg/m²**

11. Conditionnement

- Seaux de **10 kg**
- Autres formats possibles

12. Conservation

- 12 mois fermé
- Protéger du **gel** et de la **chaleur**

13. Sécurité

- Produit **non toxique**
- Faible **COV**
- Porter **gants**  et **lunettes** 
- Lire la **FDS**