



STUCCO GEODES

L'Enduit STUCCO GEODES est un mortier décoratif de finition totalement minéral en poudre, la mise à la teinte se fait avec des terres ou oxydes naturelles en poudre le mortier minéral est naturellement très résistant et donc mono composant, il n'a pas besoin d'un liant ou d'une résine chimique.

Ses qualités d'accroche idéale, sur la plupart des supports, en font un matériau idéal pour la réalisation de sols, murs, plans de travail et vasques, douches, terrasses extérieures...

Applicable épaisseur (de 3 mm à 10 cm maxi), il permet une utilisation en rénovation sans travaux lourds.

En décoration murale pure, il peut être appliqué en faible ou forte épaisseur.

Domaine d'applications / supports

- Intérieur
- Extérieur
- Carrelage et carreaux de ciment
- Plaques de plâtre (BA 13) hydrofuge ou non
- Plâtre et carreaux de plâtre
- Médium, aggloméré hydrofugé (CTBX), contre-plaqué marine, stratifiés.

NB : Ces supports nécessitent une attention particulière quant à la conception et leur préparation (consulter votre revendeur)

Peut s'utiliser dans les pièces d'eau.

NB : ce produit n'est pas un produit d'étanchéité au sens pur du Document Technique d'Utilisation (D.T.U.). En

utilisation dans une douche, conformément au D.T.U, l'étanchéité doit avoir été réalisée préalablement grâce à un

système d'étanchéité en vigueur (Système d'Etanchéité Liquide par exemple).

Autres supports : consulter le fabriquant.



STUCCO GEODES

PRÉPARATION DU STUCCO GEODES:

- 10 kg de Béton Geodes pour 3lt d'eau.
- Mélanger avec un mélangeur mécanique.

PHASE D'APPLICATION:

- Premier PRELUDIO
- STUCCO GEODES
- VELLATURA GEODES
- METALLO GEODES

CONDITIONNEMENT:

- 10 KG

DURÉE DU MÉLANGE:

- 3H

NETTOYAGE DES OUTILS:

- Eaux