

## LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION



## Fiche Technique

*Édition Janvier 2020, annule et remplace toute fiche antérieure*

## COLOR KIT

Concentré de Pigment Naturel en pate  
Intérieur & Extérieur

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Pigment naturel, ocre et terre en pate, extrêmement concentré, 1 kg de pigment en poudre concentré pour 100 ml de Pigment en pate.

Émulsion aqueuse à base de substances de qualité supérieure: résines d'arbre, cire d'abeille et cires végétales, huile végétale. Pigments de terre, minéraux et végétaux de qualité supérieure.



### CLASSIFICATION :

- AFNOR NF T 30 808 / Famille 1 / Classe c1,
- Conforme à la norme FDT 30-808,
- Minérale, végétale
- Classement M0.

### USAGES:

Enduit à la chaux, peinture à la chaux, peinture végétale, lasure et vernis phase aqueuse;

Béton Ciré Minéral, enduits terre et chaux.

Epoxy phase aqueuse et résine écologique.

Peinture phase aqueuse.

Fresque et peinture à la tempera ou à la détrempe.

Peinture artistique.

### MODES D'EMPLOI :

Avec un doseur (seringue en ml) aspirer le pigment voulu, injecter ou verser le colorant dans la matière.



## LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION



### Fiche Technique

Édition Janvier 2020, annule et remplace toute fiche antérieure

## COLOR KIT

Concentré de Pigment Naturel en pate  
Intérieur & Extérieur

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

NATURE DU LIANT :	Pigment terre ou ocre huile et lien végétal
MASSE VOLUMIQUE :	Diffère selon le pigment ou la terre utilisée
EXTRAIT SEC :	En poids : 59%
VISCOSITÉ:	
POINT D'ECLAIR :	NEANT
RENDEMENT :	Application à la brosse de 0,150 à 0,200 kg m2 selon la finition ou le grain du support Maçonner (selon la norme NF 30-073)
DILUTION :	//
ASPECT :	Satin
COV :	0,00 gr : LT
STABILITÉ :	2 ans (dans leurs conditionnements d'origine non ouvert et dans les conditions de température adéquate) 2 ans ouvert avec un rajout d'huile de cuisine
TEINTES :	Nuancier RIVES, MALLETTE ARCHITECTE (Teinter avec des colorants minéraux RIVES)
CONDITIONNEMENT:	0.100 lt, 0,500 lt, 1 lt
CONDITIONS D APPLICATION :	Conformes au DTU 59 .1
TEMPS DE SÉCHAGE :	Sec 8 h ; Recouvrable 24h (à 20°C et 65% HR)
NETTOYAGE DES OUTILS :	Avec de l'eau immédiatement après application
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ :	Consulter notre fiche de données de sécurité

**NB:** Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée au-delà de 3m<sup>2</sup> d'application.

ERASME GROUP

SITE : [www.erasme-designer.com](http://www.erasme-designer.com) MAIL: [erasme.group@gmail.fr](mailto:erasme.group@gmail.fr)

CODE APE 20.30Z-Z FABRICATION DE PEINTURES VERNIS DECO



## LIGNE PROFESSIONNELLE DÉCORATION



### Fiche Technique

*Édition Janvier 2020, annule et remplace toute fiche antérieure*

## COLOR KIT

Concentré de Pigment Naturel en pate  
Intérieur & Extérieur

QTE	DESCRIPTION	POIDS SPÉCIFIQUE
MI		1 ml = gramme
1	COLOR KIT A	1,32
1	COLOR KIT B	1,04
1	COLOR KIT C	1,04
1	COLOR KIT D	1,14
1	COLOR KIT E	1,24
1	COLOR KIT F	1,15
1	COLOR KIT G	1,03
1	COLOR KIT H	1,24
1	COLOR KIT I	1,19
1	COLOR KIT L	1,05
1	COLOR KIT M	1,13
1	COLOR KIT N	1,14
1	COLOR KIT O	1,28
1	COLOR KIT P	1,27
1	COLOR KIT Q	1,29
1	COLOR KIT R	1,27
1	COLOR KIT S	1,05
1	COLOR KIT W	1,41

**NB:** Cette fiche technique a été élaborée dans le but de vous conseiller. Les indications fournies sont conformes à nos connaissances techniques actuelles et tirées des expériences. Cependant, elles n'engagent pas notre responsabilité pour les résultats obtenus puisque leur emploi et les conditions d'applications ne sont pas faits sous notre contrôle. Il est toujours conseillé de vérifier sa compatibilité à chaque cas. Aucune réclamation ne peut être acceptée.

ERASME GROUP

SITE : [www.erasme-designer.com](http://www.erasme-designer.com) MAIL: [erasme.group@gmail.fr](mailto:erasme.group@gmail.fr)

CODE APE 20.30Z-Z FABRICATION DE PEINTURES VERNIS DECO